

Spiegelklebeband

Einsetzbar auf verschiedenen Materialien zur Spiegelmontage, Befestigen von Fenstersprossen, Anbringen von Spendergeräten und Halterungen im Sanitärbereich, Befestigen von Haken im Innen- und Außenbereich.

Sehr gute Verträglichkeit mit verschiedenen bekannten Oberflächen

Das Klebeband eignet sich für Verklebungen auf vielen verschiedenen Materialien, wie z.B. Holz, Metall, Glas, Stein sowie Plexiglas und Makrolon.

Hohe Anfangsklebrigkeit

Unmittelbar nach der Montage wird eine ausreichende Anwendungssicherheit erreicht.

UV- und feuchtigkeitsbeständig

Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.

Alterungsbeständig

Bei fachgerechter Anwendung verliert das Band nicht an seiner Elastizität.

RoHS-konform



Abbildung ähnlich

Klebstoffbasis	Acrylat
Trägermaterial	Polyethylen-Schaum
Länge	25 m
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 95 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Farbe	Dicke	Breite	Art.-Nr.	VE
Schwarz	1,6 mm	12 mm	0894 919	1
Weiß	1 mm	19 mm	0894 918 0	1
Weiß	1 mm	25 mm	0894 918	1

MONTAGEHINWEISE FÜR SPIEGELKLEBEBAND					
Klebebandauftragsmenge					
Klebebandbreite (mm)	Spiegelfläche (cm²)	Spiegeldicke (mm)			
		3	4	5	6
19	100	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm
25		2 cm	3 cm	4 cm	5 cm
19	200	5 cm	7 cm	9 cm	10 cm
25		4 cm	5 cm	7 cm	8 cm
19	500	13 cm	17 cm	20 cm	25 cm
25		10 cm	13 cm	16 cm	20 cm
19	1000	25 cm	40 cm	45 cm	50 cm
25		20 cm	30 cm	35 cm	40 cm
19	2000	50 cm	70 cm	85 cm	100 cm
25		40 cm	50 cm	65 cm	80 cm
19	5000	125 cm	175 cm	225 cm	250 cm
25		100 cm	120 cm	170 cm	200 cm
19	10000	250 cm	350 cm	450 cm	500 cm
25		200 cm	260 cm	325 cm	325 cm

Bei Spiegelverklebungen ist zu beachten, dass die Klebestreifen nur senkrecht und in mehreren Streifen aufgetragen werden, damit sich die Scher- und Zugkräfte verringern und auf die ganze Klebfläche verteilen können. Bei Sicherheitsspiegeln (erkennbar durch die blaue bzw. grüne Folie) kann es zu Haftungsproblemen des Bandes aufgrund der Wechselwirkung zwischen der verwendeten Folie und dem Klebstoff kommen. Besonders bei Folien auf PE/PP-Basis ist die Haftung schlecht. Vorversuche sind daher in allen Fällen durchzuführen. Da es eine Vielzahl verschiedener Folien bei Sicherheitsspiegeln eingesetzt werden, ist eine zusätzliche mechanische Befestigung dringend empfohlen. Im Sanitär- oder Außenbereich empfehlen wir eine Erhöhung der Klebebandauftragsmenge.

Die angegebenen Klebebandauftragslängen sind auf die 4 Eckpunkte zu verteilen.

Details/Anwendung

Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.

Einsetzbar zur Spiegelmontage, Befestigen von Fenstersprossen, Anbringen von Spendergeräten und Halterungen im Sanitärbereich, Befestigen von Haken.



Hinweis

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen glatt, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Zur Vorreinigung empfehlen wir IPA-Reiniger.
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
- Eine optimale Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.
- Auf kritischen Oberflächen (z.B. PP, PE, Gummi) und rauen bzw. porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen.
- Die Haftung auf lackierten Oberflächen (speziell Pulverlacke) ist mit einem Vorversuch zu testen.
- Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.
- Bei Sicherheitsspiegeln (erkennbar durch blaue bzw. grüne Folie auf der Spiegellrückseite) empfehlen Spiegelhersteller gene-

rell eine zusätzliche mechanische Befestigung.

- Bei Sicherheitsspiegeln (erkennbar durch die blaue bzw. grüne Folie) kann es zu Haftungsproblemen des Bandes aufgrund der Wechselwirkung zwischen der verwendeten Folie und dem Klebstoff kommen. Besonders bei Folien auf PE/PP-Basis ist die Haftung schlecht. Vorversuche sind daher in allen Fällen durchzuführen. Da es eine Vielzahl verschiedener Folien bei Sicherheitsspiegeln eingesetzt werden, ist eine zusätzliche mechanische Befestigung dringend empfohlen.

Bitte Montagehinweise beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger 500 ml	0893 223 500