

# PSL MOBILE KLIMAGERÄTE

in Wärmepumpenausführung



## Eigenschaften

- 2 Leistungsgrößen
- Kältemittel R 290
- Heizen über Wärmepumpenbetrieb
- Flexibler Abluftschlauch mit Anschlussstücken im Standard-Lieferumfang enthalten
- Horizontale und vertikale motorbetriebene Luftausblasemellen
- Gehäuse aus Kunststoff mit integrierten Luftfiltern
- LCD-Display mit direkter Bedienung am Gerät oder wahlweise über die serienmäßige Infrarot-Fernbedienung
- Swing-Lamelle
- Filterüberwachung
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall



Serie			PSL 250	PSL 350	
Kühlleistung	nenn	kW	2,6	3,4	
Anschlussleistung	nenn	kW	1,0	1,3	
Stromaufnahme	nenn	A	4,6	5,8	
Energieeffizienzklasse			A+	A+	
Entfeuchtungsleistung		l/h	1,3	1,6	
Heizleistung	nenn	kW	2,3	2,7	
Anschlussleistung	nenn	kW	0,8	1,0	
Stromaufnahme	nenn	A	3,5	4,6	
Energieeffizienzklasse			A++	A+	
Luftleistung	innen	max/med/min	m³/h	390/360/330	390/360/330
Luftleistung	außen	max	m³/h	380	550
Schalleistungspegel	innen	max/med/min	dB(A)	64/63,5/63	64/63,5/63
Spannung		V-Hz-Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	230V~ 50Hz, 1Ph	
Absicherung		A	16	16	
Zuleitung	Kabel mit Stecker	Länge	m	2,85	2,85
Abmessungen	BxTxH	mm	476x385x710	476x385x710	
Kältemittel Werksfüllmenge	R290	kg	0,2	0,2	
Gewicht		kg	33	34	
Einsatzgrenzen	innen	°C	16 °C bis 35 °C		
Absicherung	träge	A	16	16	
Bedienung	Standard		Infrarot-Fernbedienung, Fenster-Anschlusskit		
<b>PREIS €</b>			<b>790,-</b>	<b>825,-</b>	

- 1 Luftausblas
- 2 Luftansaug zu kühlende Raumluft
- 3 Luftansaug Kondensator Abluft
- 4 Kondensator Abluft mit Anschlussstutzen und Abluftschlauch 0,3 - 1,5 m
- 5 Bedientableau
- 6 Kondensatanschluss
- 7 Frontblende

