

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Weichwachs Sortiment grau

Art.-Nr. 0964 890 420

VE: 1

**Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen in Weiß- und Grautönen.**

- Große Farbauswahl für eine Vielzahl von Holzfarbtönen
- Hohe Rentabilität durch günstige Ausbesserungsarbeiten anstelle einer aufwendigen kompletten Oberflächenbehandlung
- Leichte Verarbeitung
- Farbtöne sind untereinander mischbar



Chemische Basis	Weichwachs
Farbe	Blaugrau RAL 7031, Fenstergrau RAL 7040, Graugrau RAL 9002, Lichtgrau RAL 7035, Signalweiß RAL 9003, Reinweiß RAL 9010, Verkehrsweiß RAL 9016, Cremeweiß RAL 9001, Perlweiß RAL 1013, Achatgrau
Anzahl Teile im Sortiment/Set	10 STK
Dichte	0,001 g/l
Verarbeitungszeit min.	2 min
Verarbeitungszeit max.	3 min
Erweichungspunkt	66 °C
Erweichungspunkt Bedingung	nach ISO 2207
Tropfpunkt min.	74 °C
Tropfpunkt Bedingung	nach DIN 51801
Flammpunkt min.	80 °C
Wasserlöslich	Nein
Lagerfähigkeit ab Herstellung	0 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei Raumtemperatur

## Anwendungsgebiet

Besonders für viele Weichholzarten geeignet. Zum Ausfüllen von Furnierrissen, Längs- und Querschrammen, Löchern, Druckstellen, kleinen Rissen und Kratzern, kleineren offenen Fugen, die keiner größeren Beanspruchung unterliegen wie z.B. Schrankseiten, Rückwände oder Türen.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Anwendungsinformationen

Bröckelige und gesplitterte Teile entfernen und die Schadensränder verzahnen. Bei helleren Stellen im Vorhinein gegebenenfalls den Grundton anpassen. Mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 0890 305 30) etwas Wachs entnehmen und die zu behandelnde Stelle bearbeiten. Bei Überschüssen das Wachs wieder mit dem Kunststoff-Hobel abtragen. Zu beachten: Runde Hobelrillen für Kanten und Weichhölzer und spitze Rillen für die Fläche.

Im Anschluss mit Klarlack (Art.-Nr. 0893 188 2 / 0893 188 3) die Stelle Zwischenversiegeln. Die Maserung mit den Retuschiermaterialien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle wieder mit dem Klarlack einsprühen (Sprühabstand 30 bis 40 cm) um die Schadstelle vor Staub und Schutz zu bewahren bzw. zu versiegeln.

## Hinweis

- Für den Innenbereich geeignet
- Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen
- Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren
- abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.