



RT510SR Multilingual Catalog



Speziell für die Regelung von elektrischen Heizungen

Der neue digitale Raumthermostat RT510SR von SALUS mit seinem Funkrelais ist die perfekte Lösung für eine genaue und effiziente Regelung von elektrischen Heizungen.

Das SALUS Funkrelais kann direkt in eine Unterputzdose gesetzt werden. Mit 16A Schaltleistung kann die komplette Palette der einphasigen, elektrischen Heizungen geregelt werden. Raumthermostat und Funkrelais sind bereits verbunden und können sofort eingesetzt werden.

Zu den bereits vorhandenen Eigenschaften kommen noch die Temperatur-Zeit-Programm Profile hinzu. Einfach zu programmieren oder das Werksprogramm übernehmen. Es ist keine langwierige Installation notwendig. Der RT510SR ist ein präziser Raumthermostat mit LCD Anzeige!

Artikel-Nr.	110515
-------------	--------

Eigenschaften

- Schlafmodus
- Programmierbare Temperaturen und Zeiten
- Frostschutz
- Standfuß (Option)
- Einfache Bedienung
- Frequenz 868 MHz
- Handbetrieb, Programm deaktivierbar
- Vorkonfiguriert für "Plug and play"
- Urlaubsmodus
- 16 A Schaltleistung
- Modernes Design
- RF-Test-Funktion
- Einfache Installation
- 5 Jahre Garantie

Thermostat RT510SR

Betriebsspannung:	2 x AA Batterien (inkl.)
Funkfrequenz:	868 MHz
Temp. Bereich:	5°C bis 35°C
Abmessungen (mm):	120 x 96 x 27

Funkrelais SR868

Betriebsspannung:	230V(AC) 50Hz
Schaltstrom max:	16A
Beschreibung:	Funk-Relais, Ein/Aus, 16A
Abmessungen (mm):	45 x 45 x 26



Thermostat numérique programmable pour appareil électrique

Thermostat d'ambiance numérique avec relais intelligente RF, la solution idéale pour un contrôle efficace et précis des appareils électriques.

Le nouveau thermostat d'ambiance numérique SALUS RT510SR avec relais RF constitue la solution idéale pour un contrôle efficace et précis des appareils électriques.

Avec un courant nominal maximal de 16 A, les relais intelligents Salus peuvent contrôler en toute sécurité la plus vaste gamme d'appareils électriques connectables dans une boîte murale. Le thermostat et le relais sont pré-appariés de manière que l'installation soit rapide, simple et sans fil.

Le thermostat à affichage numérique LCD, facile à utiliser et précis, partage toutes les caractéristiques et le design contemporain du RT310SR, mais ajoute une fonctionnalité entièrement programmable et des modes préprogrammés spécifiques pour plus de commodité, d'efficacité et de confort.

L'installation peut être complétée en rajoutant des relais intelligents SR868 pour piloter plus d'appareils électriques dans la limite de portée de l'installation.

Câblage du relais RF SR868

L:	Phase
N:	Neutre
COM:	Contact de commutation commun
NO:	Contact Normalement Ouvert

