

TECHNISCHES DATENBLATT

Dichtmasse abtupfbar

Art.-Nr. 0890 100 043

VE: 1 / 12

Vielseitig einsetzbare, abtupfbare nicht härtende und nicht überlackierbare Dichtmasse.

Bildet innerhalb weniger Minuten eine Oberflächenhaut, die sich bei Beschädigung erneuert. Der darunterliegende Dichtstoff bleibt plastisch, fließt aber nicht. Der Endzustand der Masse ist erst nach völliger Abgabe der flüchtigen Bestandteile erreicht.

Chemische Basis	Polyisobutylen
Farbe	Schwarz
Geruch/Duft	Charakteristisch
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis +100 °C
Beständigkeit gegen	Wasser, Wasserlaugen, Alterung
Flammpunkt min.	-25 °C
Überstreichbar/Überlackierbar	Nein



Anwendungsgebiet

Einsetzbar zum Einbau von Fenstern im Caravan-, Waggon-, Containerbau sowie im Wohnwagen-, Reisemobil-, Nutzfahrzeug-, Schiffs- und Apparatebau. Geeignet zur Abdichtung von Gummi-Glas-Verbindungen in Autos, Bussen, Lastwagen von Schiebedachsystemen, Oberlichtern, Service- und Gepäckraumtüren, Lüftungsanlagen, Sonnenkollektoren, gewölbten Verbindungen, Griffen, Leisten, Konsolen, Rissen, Übergängen, Überlappungen, Schraubverbindungen, Dachsystemen, Verblendungsstreifen, Markisenschienen, Fenstern, Lichtkuppeln sowie unter Abdeckleisten.

Anwendungsinformationen

Abzudichtende Stellen säubern, trocknen und entfetten. Dichtmasse auftragen/einspritzen. Nach kurzer Abluftzeit kann das überschüssige Material mit sich selbst oder Karosserie-Dichtband abgetupft werden.

Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen ohne Vorbehandlung (Aluminium, Edelstahl, verzinktem Stahl, Zink, Kupfer, Messing, pulverbeschichtetem Metall, den meisten lackierten Metalloberflächen, Glas, PVC, Polyester (GFK), lackiertem und unlackiertem Holz)

Hinweis

Nicht geeignet für Dehnungsfugen.

TECHNISCHES **DATENBLATT**

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

TECHNICAL DATA SHEET

Sealant, removable

Art. no. 0890 100 043

P. Qty.: 1 / 12

A versatile sealant that can be dabbed off, does not harden and cannot be painted over.

Forms a surface skin within a few minutes, which re-forms if damaged. The sealant underneath remains workable but does not yield. The final state of the compound is only reached upon the complete release of volatile components.

Chemical basis	Polyisobutylene
Colour	Black
Smell/fragrance	Characteristic
Min./max. temperature resistance	-30 to +100 °C
Resistance against	Water, Alkaline water, Aging
Min. flashing point	-25 °C
Recoatible/Can be painted over	No



Application area

Can be used as a sealant in caravans, motorhomes, commercial vehicles, ships and equipment engineering. For sealing cracks, transitions, overlaps, bolted connections, roof systems, trim strips, windows, domed roof lights and under cover strips. Not suitable for expansion joints.

Application information

Clean, dry and degrease the areas to be sealed. Apply/inject sealing compound. Excess material can be dabbed off using the material itself or using bodywork sealing tape after a brief flash-off time.

Notice

Not suitable for expansion joints.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by the provision of this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee the consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products. For further information, please refer to the technical data sheet.