

TECHNISCHES DATENBLATT

Schnellschleifpolitur Short Cut P05

Art.-Nr. 0893 150 006

VE: 1 / 15

**Extra Grobe Schnellschleifpolitur für die Besei-
tigung von tiefen Kratzern in neuen und alten
Lacken.**

Inhaltsgewicht	250 g
Chemische Basis	Wasser, Kohlenwasserstoffe
Geruch/Duft	Fruchtig
Farbe	Weiß
pH-Wert	8
Dichte	1,08 g/cm ³
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 15 °C bis 25 °C
Silikonfrei	Ja



Anwendungsgebiet

Extrem abrasive Hochglanzpolitur für die rasche Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Deckla-
cken sowie zum Auspolieren von hartnäckigen Gebrauchsspuren auf gebrauchten Lacken.

Lackierer Aufbereitung: Staubeinschlüsse, Schleifriefen, Orangenhaut, Lackirritationen

Hinweis

Wir empfehlen die Politur mit unserem grünen Polierpad zu verwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!