

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Vaku-Acryl-Spachtel

**Art.-Nr. 0892 600 21**

VE: 1 / 12

### Verbrauchsfertige 1-komponentige Spachtel- masse auf Wasserbasis

Inhalt	400 ml
Inhaltsgewicht	720 g
Chemische Basis	Acrylharz
Bindemittel	Latex
Lösemittel	Wasser
Füllstoff	Weißer Dolomitmarmor
Farbe	Weiß
Härterzugabe	0 %
Dichte	1,8 g/cm <sup>3</sup>
Dichte Bedingung	bei 20 °C
pH-Wert	9
Topfzeit max.	1 s
Topfzeit min.	1 s
Topfzeit Bedingung	bei 20 °C
Trockenzeit Bedingung	bei 20 °C
Trockenzeit min.	1 d
Trockenzeit max.	1 d
Durchhärtungsge- schwindigkeit	4 mm/d
Verarbeitungstempe- ratur min.	5 °C
Durch-/Aushärtungs- bedingung	20 °C
Klebefestigkeit min.	1,5 N/mm <sup>2</sup>
Trockenvolumenanteil	59 %
Temperaturbeständig- keit des ausgehärteten Materials max.	0 °C
Lösemittelfrei	Ja
Entflammbar	Nein, verbreitet und nährt kein Feuer
Auftragsmenge Bedin- gung	bei Flächenspachtelung mit 0,3 mm Schichtdicke
Auftragsmenge in Volumen/Fläche	0,3 l/m <sup>2</sup>
VOC Gehalt zulässig max.	0 %
VOC Gehalt max.	0 %
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Anwendungsgebiet

Zum Füllen und für Flächenspachtelung z.B. an Türblättern, Holzbalken, Tür- und Fensterrahmen und ähnlichem aus Holz und Stahl.

## Leistungsnachweis



## Hinweis

Nur im Innenbereich verwendbar. Bei Schleifarbeiten sollte eine Feinstaubmaske getragen werden. Vaku-Acryl-Spachtel kühl, aber frostfrei lagern. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen. Ungeöffnet 1 Jahr lagerbeständig.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.