

# TECHNISCHES DATENBLATT

## PVC-Packband

**Art.-Nr. 0985 050**

VE: 6

**Universell einsetzbar zum Verschluss von Versandschachteln aus Karton, Voll- und Wellpappe. Hohe Klebefestigkeit. Schützt vor Nässe und Beschädigung.**



Trägermaterial	PVC-Folie
Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Farbe	Transparent
Ausführung	Gepägt
Breite	50 mm
Länge	66 m
Dicke	0,055 mm
Reißdehnung	70 %
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	4,5 N
Verarbeitungstemperatur min./max.	20 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 80 °C
UV-Beständigkeit	Nein
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Nein

## Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar zum Verschluss von Versandschachteln aus Karton, Voll- und Wellpappe.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

# TECHNICAL DATA SHEET

## PVC packing tape

**Art. no. 0985 050**

P. Qty.: 6

**Universal use for sealing shipping boxes made of cardboard, solid board and corrugated cardboard. High adhesive strength. Protects against moisture and damage.**



Backing material	PVC film
Adhesive base	Natural rubber
Colour	Transparent
Design	Embossed
Width	50 mm
Length	66 m
Thickness	0.055 mm
Elongation at break	70 %
Dynamic peel strength at 25 mm	4.5 N
Min./max. processing temperature	20 to 30 °C
Min./max. temperature resistance	-20 to 80 °C
Ultraviolet resistance	No
Shelf life from production/conditions	12 Month/at 20°C and 50% humidity
Moisture resistance	No

## Application area

Universal use for sealing shipping boxes made of cardboard, solid board and corrugated cardboard.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.