

TECHNISCHES DATENBLATT

Varioprimer safe + easy

Art.-Nr. 0890 024 101

VE: 1 / 12

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung



| | |
|------------------------------|--|
| Gebinde | Dose |
| Inhalt | 100 ml |
| Chemische Basis | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz |
| Ablüfzeit min. | 10 min |
| Ablüfzeit max. | 24 h |
| Ablüfzeit Bedingung | bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, als Primer, Korrosionsschutz, Aktivator |
| Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
| Verarbeitungstemperatur max. | 35 °C |

Anwendungsgebiet

Primer zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen. Der Primer bietet Korrosionsschutz für blanke Metalle und fungiert als Aktivator für Rückschnitt von PU/ PVC vorbeschichtete Scheiben.

Anwendungsinformationen

Die Haftflächen mit Aktive Reiniger säubern. Die Oberflächen müssen absolut trocken, sauber und fettfrei sein. Varioprimer vor der Anwendung schütteln.

Die Arbeitsanleitung des jeweiligen Würth Scheibenklebers ist zu beachten. Wird der Primer als Korrosionsschutz verwendet empfehlen wir, den Primer in zwei Schichten aufzutragen. Der Auftrag erfolgt mit einem Primerpinsel oder mittels Schwammapplicator. Bei Anwendung der 10 ml Tube keinen Druck auf die Tube ausüben damit die richtige Menge an Primer appliziert wird.

Hinweis

Vor der Verwendung des Varioprimer die Gebinde schütteln. Geliertes Primer darf nicht verwendet werden. Geöffnete Gebinde schnellstmöglich aufbrauchen. Bei Verwendung auf durchscheinenden Untergründen wie Windschutzscheiben ohne Siebdruckrand ist ein UV-Schutz für die Klebefläche (zum Schutz des Primers) zwingend erforderlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.